






NRF nr.	6190512									
Produktbeskrivelse	<p>Toalettsete med lokk, i gjennomfarget herdeplast inkl. lift-off beslag i rustfri stål</p> <ul style="list-style-type: none"> - inkl. D04 universal beslag i rustfri stål med lift-off - senteravstand: 132 - 215 - belastning på setering 240 kg - kan brukes på universelle toaletter - 10 års garanti 									
Fargeprogram	000 hvit									
Alternative beslag	BL6 Universal beslag med kipanker til lift-off									
Beslags overflate	999 Rustfrit stål									
Reservedeler	A4051 Delta buffer									
Vektangivelse	Nettovægt ca. 2,900 kg, inkl. beslag									
Pakning	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Enkeltkartong</td> <td style="width: 25%;">Mål: 463x385x75 mm</td> <td style="width: 25%;">Vægt: 3,300 kg</td> </tr> <tr> <td>5 enkeltkartonger i en masterkartong</td> <td>474x392x395 mm</td> <td>17,200 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="3">12 masterkartonger (60 seter) på en palle</td> </tr> </table>	Enkeltkartong	Mål: 463x385x75 mm	Vægt: 3,300 kg	5 enkeltkartonger i en masterkartong	474x392x395 mm	17,200 kg	12 masterkartonger (60 seter) på en palle		
Enkeltkartong	Mål: 463x385x75 mm	Vægt: 3,300 kg								
5 enkeltkartonger i en masterkartong	474x392x395 mm	17,200 kg								
12 masterkartonger (60 seter) på en palle										



Materialebeskrivelse

Toalettsete:

Materialet er gjennomfarget herdeålast (UF A 10 = ureaformaldehyd) uten innhold av miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks % Cellulose samt 5% mineral, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren inneholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

Buffere:

EVA (copolymer av ethylen og vinylacetat).

Demper sett::

Hydraulisk demper i rustfritt stål og plastdeler i termoplast.
Demperveske: Silikonolie

Beslag:

Rustfritt stål EN 1.4301/AISI 304

Passliste

Universal sete

Rengjøring

Bruk vanlig såpevann. Sete og beslag skal tørkes av etter rengjøring. De bør ikke forbli fuktige. WC-Rens og andre klorhoildige, slipende eller etsende rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med sete og beslag. Derfor bør sete stå i oppreist stilling til all WC-rens er skylt væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikkationsfejl.
Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelse.